

PVC丝印胶水公司

发布日期: 2025-09-29

丝网印刷胶水可应用在服装纺织品表面的标签，标签包括装饰性标签和标价标签两部分，它们的特点是：当标签从纺织的表面去除时，不损伤其纤维，不改变商品外观。办公用品中的特种标签，标签是指表面空白，背面局部涂胶的空白标签，俗称N次贴。这类标签有黄色、浅蓝色，并有不同规格数量的包装。这类标签用于留言、记事、作记号等，是办公室中常用的标签，这类标签粘贴在各类物品的表面可方便地揭下、贴上，使用十分方便。丝网印刷胶水的使用时非常的方便的。丝网印刷胶水可用于各种聚乙烯、聚丙烯等塑料的结构粘合

PVC丝印胶水公司丝网印刷胶水干涸速度因不同底材而稍有偏差。

压敏胶水(pressuresensitiveadhesive·PSA)是一种自胶黏物质，它在较小的作用力下，就能形成比较牢固的粘接力。压敏胶水在两物体表面之间形成的粘接力主要是范德华力，因此，粘接面形成后，粘接表面的结构没有被破坏。通常，在粘接过程中压敏胶对压力是敏感的，但当粘接面形成后，压敏胶对压力则不敏感。由于它使用方便，揭开后一般不影响被粘物的表面，因此使用很普遍。优点：涂布适应性强，干燥速度快，对基材附着力强，流平性和透明性良好。溶剂型压敏胶水耐水性好，特别是耐高温高湿，耐寒性等比较突出，且耐久性、耐弱酸弱碱性能亦佳。性能可调，可根据用户需要，适当调节配方，加以实现

PVC丝印胶水公司丝网印刷胶水干涸速度因不同底材而稍有偏差。

丝网印刷胶水透过丝网印刷技术，将胶水准确地涂在要接合的底材上，待胶水干涸后，便会产生一层像胶纸一样的不干胶膜，之后可实时接合到另一面底材，或裱上一层离形纸，以便日后使用。选择丝网印刷胶水：现时大部分的丝印标牌或面板，都以塑料，如聚酯·PVC·ABS·PC胶片为主。使用胶水粘贴这类丝印了的塑料，必须选择没有腐蚀性的胶水，以免破坏塑料表面或侵蚀丝印油墨，水基性的胶水是好的选择了。水基性的胶水还有一个好处，就是它不含有机溶液，不会释放有害气体，而且不燃烧，没有火灾及其它环境破坏的隐患，合符现今环保及工业标准。在储存上也方便安全。

乳液型压敏胶水固体含量高，而黏度偏低，且环保。虽然压敏胶水可以直接被用于一些材料和物品的粘接，但绝大多数情况下都是将压敏胶水涂布于塑料薄膜、织物、纸张、金属箔片或多孔的片材上，制成胶黏带和胶黏标签等压敏胶黏制品来使用。这些制品具有黏之容易，揭之不难，剥而不损，并在较长时间内胶层不会干涸的特点。压敏胶水的这种特点通常也被称为不干胶。正因为此，压敏胶黏制品具有非常普遍的应用领域，如办公和包装用的胶黏带；涂装和刻蚀用的遮蔽带；电工和电器用的绝缘带；各种镜面的保护带以及各种压敏标签等。丝网印刷胶水使用待粘合剂干涸后，会产生一层像胶纸一样的不干胶膜。

丝网印刷胶水比较新型的称呼有丝网印刷胶水、无痕胶、水洗胶，超薄型胶粘，弹性力强和可移动胶贴，可双面粘贴的透明胶粘。一、丝网印刷胶水标准规格：1、尺寸：直径/方形/圆形；2、厚度 $0.2\text{mm}-3.0\text{mm}$ 3、粘度：高/中/低；4、包装：卷装/张装二、丝网印刷胶水应用的行业：丝网印刷胶水是一种多功能的胶点，适用行业：电子通信，日用品，印刷包装，五金机械，塑胶，家具，建筑领域，汽车行业等等。四、如何选择适合的规格小贴示：1、尺寸：按物件大小来进行制作丝网印刷胶水尺寸2、厚度：按物件的重量定3、粘度 a 按物件表面的光滑程度 b 平放或是要离地 c 两物件分离时要求“无痕”的程度。丝网印刷胶水只可使用烘干或自然干燥固化[PVC丝印胶水公司]

丝网印刷胶水不含致突变和毒性有害物[PVC丝印胶水公司]

通常在挑选胶粘剂时主要考虑的因素是，被粘接材料、粘接件的强度和耐久要求、粘接件的服务要求、粘接过程的要求，成本和其它的专门考虑，等等。在制造粘接件之前，应该了解粘接件所要求的全部信息以及在制造过程中粘接件制造都的条件。只有了解上述信息后，才能决定是从现成的胶粘剂商品中选择一种适宜的胶粘剂，或是需要设计和制造一种适用的胶粘剂新品种，或是不能用胶粘剂。虽然有许多书中介绍了许多类型胶粘剂的性能及适于的被粘接材料的类型，但没有讲到被粘材料和粘合件的尺寸、粘合件的暴露条件（暴露于服务环境时所受力的情况：是否连续地、间歇地、振动地或循环地受力等等），以及其他许多因素[PVC丝印胶水公司]